

ANWENDUNGEN

Vorwärmung oder Stillstandsheizung des Motorkühlwassers von Dieselmotoren. LK HeatHi arbeitet automatisch als Anbau- oder Beistellaggregat im Land-, Fahrzeug- und Seeinsatz.

PRODUKTDATEN

- › Medium: Kühlflüssigkeit (50% Glykol / 50% Wasser)
- › Heizleistungen: 1,5 bis 5 KW
- › Betriebsspannungen: 120 V - 575 V
- › Phasen: 1- und 3-
- › Gehäusematerial: Stahl
- › Thermostat: einstellbar 10-120°C
- › Sicherheitstemperaturbegrenzer: einstellbar 10-120°C / 0-150°C (optional andere Temperaturbereiche)
- › Schutzart: IP 65
- › Betriebsdruck: 6,0 bar Ein- und Austritte 1" wahlweise auch NPT



TYP/KW		1,5 - 2,5	3 - 5	1,5 - 5
Phasen		1-	1-	3-
Höhe	mm	132	147	147
Länge	mm	510	597	597
Tiefe	mm	129	158	158

TECHNISCHE EXTRAS

- ✓ Niedrige und optimierte Oberflächenbelastung
- ✓ Temperaturüberwachung im Medium (Sicherheits- und Regelthermostat)
- ✓ Selbstregelnde Steuerfunktion
- ✓ Ausführung nach auftragsspezifischer Norm (CE, VDE, ATEX, CSA, UL, GL ...)
- ✓ Heizelement-Anschlußkappe aus Metall